

SERIE MB

ELECTROBOMBAS PORTÁTILES

Electrobombas autoaspirantes para **trasiego de agua de mar, vino, gas-oil, petróleo, etc.**, sin partículas sólidas.
 Aspiración hasta **7 metros** con válvula de pie.
 Es recomendable instalar un filtro en la aspiración.
 Motor monofásico a 230 V, 1.450 rpm
 Motor corriente continua: 12 o 24 V, 1.450 rpm
 Temperatura máxima: 40 °C



TABLA DE PRESTACIONES

MODELO	CV	Voltaje	Altura asp. m	Amp.	Ø Tubo mm	Altura manométrica metros						
						2	5	10	15	20	25	30
MB-15	1/8	230	0,2	0,7	16	900	840	780	720	660	600	480
MB-25	1/8	230	2,5	1	16	1500	1440	1320	1080	960	900	
MB-35	1/8	230	2,5	1,5	20	2100	1920	1740	1380	1200		
MB-60A	1/2	230	2,5	2	25	3600	3300	3000	2400			
MB-75A	1/2	230	2,5	2	32	4500	4200	3900				

TABLA DE PRESTACIONES (Corriente continua)

MODELO	Voltaje c.c.	Amp.	Altura asp. m	Ø Tubo mm	Altura manométrica metros							
					2	5	7	10	15	20	25	
MB-30	12 o 24	8-4	2,5	20	1800	1680	1380					
MB-12C	12 o 24	10-5	0,2	12	660	640	640	540	480	420	360	
MB-50	12 o 24	11-5,5	2,5	25	2700	2400						
MB-75C	12 o 24	12-6	3	32	4500	4380	3900					