

ACCESORIOS DOSIFICACIÓN

SONDAS

| TIPO | MODELO | Rango | Temperatura máxima | Presión máxima | Conexiones | Diámetro | Longitud |
|---------------|----------|-----------|--------------------|----------------|---------------|----------|----------|
| REDOX | SRH-1-S6 | ±2000 mV | 60 °C | 7 bar | Cable 6 m+BNC | 12 | 120 |
| PH | SRH-1-S6 | 0...14 pH | 60 °C | 7 bar | Cable 6 m+BNC | 12 | 120 |
| Conductividad | CK-1-PT | 1µS..20mS | 120 °C | 7 bar | Cable 6 m | 12 | 120 |



SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN

| TIPO | MODELO | VALOR | CANTIDAD |
|---------------|-----------|---------|----------|
| REDOX | ST-MV-465 | 465 Mv | 50 ml |
| PH | ST-ph-4 | 4,00 ph | 50 ml |
| PH | ST-ph-7 | 7,00 ph | 50 ml |
| PH | ST-ph-9 | 9,00 ph | 50 ml |
| Conductividad | ST-MS-14 | 1423µS | 500 ml |



PORTASONDAS

| MODELO | Material | Montaje | Temperatura máxima | Presión máxima | Conexiones |
|--------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|------------|
| PSS3 | PP | En línea | 80 °C | 7 bar | Rosca 1/2" |
| PSS7 | PVC+Vaso transparente | Fuera de línea | 40 °C | 6 bar | – |

