

# KIT COMPACT CB-CST Y 4B

## PARA POZOS DE 4" - KITS DE BOMBAS SUMERGIBLES

### PRESTACIONES

Kits de bombas sumergibles montados con electrobombas sumergibles 4" serie CB y CST.

Serie 4B versión monoblock.

Rodetes flotantes mayor resistencia a la arena.

### LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Arranques por hora **máximo 20**

Temperatura del líquido hasta **+30 °C**

Máximo contenido de arena **150 g/m<sup>3</sup>**

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN

Electrobombas sumergibles, multicelulares, con rodetes flotantes, para bombeo de **aguas limpias**, para una instalación más fácil y económica. Deben protegerse con un **guardamotor adecuado**.

Se aconseja instalación válvula retención próxima bomba.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CUERPO DE IMPULSIÓN Y ASPIRACIÓN: En **acero Inox AISI 304**

RODETES Y DIFUSORES: En **tecnopolímero**

EJE MOTOR: En **acero Inox AISI 316**

MOTOR: Para uso continuo, protección **IP68**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD: En **conformidad con EN60335-1 (IEC335-1, CEI61-150) IEC34**

### COMPONENTES

Grupo electrobomba, cable manguera bajo norma 0,6 x 1000 V norma UNE-21123, empalme retráctil, cofre de mando y conexión, cuerda sujeción, tapa pozo presión 400 kg.

Las electrobombas 4B (monofásico) incorporan guardamotor y condensador en el interior así como 20 m de cable de alimentación. Máxima profundidad de empleo hasta 40 m.

